

# GRABADOR DE VIDEO EN RED CONFIANZA SERIE 200

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO COMERCIAL LIGERO



La Experiencia Seneca pone al integrador primero a través de la innovación. Usamos décadas de experiencia para acomodar a nuestros socios desde la planificación y la implementación hasta la supervisión y el soporte postventa.

La Confianza Serie 200 NVR de Seneca fue creada específicamente para el pequeño proyecto de paisaje como servidor de coste económico. Con los mejores componentes de su clase y una garantía igual, La Confianza Serie 200 NVR está diseñada para darle la potencia requerida junto al rendimiento confiable.

## LA DIFERENCIA SENECA

### **xCONNECT** Plataforma de Gestión Remota

La exclusiva plataforma xConnect de Seneca le pone en control total de su hardware de seguridad con un panel de control fácil de usar que le permite evaluar, administrar y hacer cambios de forma remota. Las alertas instantáneas reportan problemas antes que los clientes lo hagan, haciendo al integrador más proactivo. El control fuera de sitio significa menos carretillas y más ganancias.

### **maestro** Solución de Gestión para Instalaciones

También estándar con todos los NVR de Seneca, El Maestro pone su sistema de optimización a funcionar en minutos en vez de horas. Canalizamos años de ingeniería de valor en un tablero intuitivo que elimina cientos de pulsaciones de teclas. Ni siquiera se necesita una conexión a Internet o transferencia de datos desde discos duros externos.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Viene estándar con la tecnología XConnect y la tecnología Experience Launcher
- Cinco años de servicio de garantía global al día siguiente
- Hasta 56 TB de retención de almacenamiento en crudo
- RAID con opciones 0, 1, 5, 10
- Probado, validado y certificado con las mejores aplicaciones de VMS
- Provee un rendimiento de velocidad de grabación de 200 a 300Mbps optimizado para VMS específicos



— POWERED BY —  
**DELL** Technologies

# GRABADOR DE VIDEO EN RED CONFIANZA SERIE 200

## LAS ESPECIFICACIONES

<b>SISTEMA</b>	<b>RELIANCE 200</b>	<b>RELIANCE 275</b>
<b>Procesador</b>	Intel® Xeon® Processor E-2124	Intel® Xeon® Processor E-2136
<b>Almacenamiento del Sistema Operativo</b>	Windows Server 2016; Windows 10 IOT	Windows Server 2016; Windows 10 IOT
<b>Fabricador</b>	Seneca	Seneca
<b>Memoria</b>	16GB (2 x 8GB) DDR4 2400MHz ECC upgradable to 32GB (4 x 8GB)	16GB (2 x 8GB) DDR4 2400MHz ECC upgradable to 32GB (4 x 8GB)
<b>Almacenamiento Máximo de Datos</b>	Up to 56TB	Up to 56TB
<b>Salida de Video</b>	VGA	Optional NVIDIA P400
<b>Red</b>	2 x 1GbE LAN Port Standard	2 x 1GbE LAN Port Standard
<b>Puerto USB</b>	Front: 2 x USB 2.0; Rear: 2 x USB 3.0	Front: 2 x USB 2.0; Rear: 2 x USB 3.0
<b>Ranuras de Expansión</b>	N/A	N/A
<b>RAID</b>	PERC H330 JBOD, 0, 1, 5, 10	PERC H730 JBOD, 0,1,5,10
<b>Live Drive de Alta Velocidad</b>	N/A	N/A
<b>Monitoreo de Hardware NVR</b>	Pre-Installed with Seneca xConnect Server Agent; IDRAC 8 Basic	Pre-Installed with Seneca xConnect Server Agent; IDRAC 8 Basic
<b>Garantía</b>	5 Year Global Next Day, Onsite Warranty Standard	5 Year Global Next Day, Onsite Warranty Standard
<b>MECÁNICO</b>	<b>RELIANCE 200</b>	<b>RELIANCE 275</b>
<b>Factor de Forma</b>	1U Rackmount	1U Rackmount
<b>Bahías de unidades del Sistema Operativo</b>	Single 250GB SSDs for OS	UDual (RAID 1) 240GB SSDs for OS
<b>Bahías de unidades de Los Datos</b>	4 hot plug data drives	4 hot plug data drives
<b>Fuente de Alimentación</b>	Single 250W	Dual Redundant 350W
<b>Consumo de Potencia</b>	100–240 V AC, 50/60 Hz, 4.8 A–2.4 A per power supply	100–240 V AC, 50/60 Hz, 4.8 A–2.4 A per power supply
<b>Alimentación de Entrada AC</b>	100-240 V AC, autoranging, 50/60 Hz	100-240 V AC, autoranging, 50/60 Hz
<b>Temperatura Ambiental de Funcionamiento</b>	10°C to 35°C (50°F to 95°F)	10°C to 35°C (50°F to 95°F)
<b>Humedad de Funcionamiento</b>	10% to 80% Relative Humidity with 29°C (84.2°F) maximum dew point	10% to 80% Relative Humidity with 29°C (84.2°F) maximum dew point
<b>Dimensiones</b>	17.08 x 1.68 x 23.45 in 434 x 43 x 596 mm	17.08 x 1.68 x 23.45 in 434 x 43 x 596 mm
<b>Peso</b>	26.89 lbs / 12.2 kg	26.89 lbs / 12.2 kg
<b>Seguridad y Emisiones</b>	Energy Star, CEC, CECP, FCC, NOM, CCC, UL	Energy Star, CEC, CECP, FCC, NOM, CCC, UL

— POWERED BY —  
DELLTechnologies



Seneca is exclusively available through



Specifications are subject to change, contact your account representative for current configuration.

Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

6040 Tarbell Road | Syracuse, NY 13206 | p: 877.814.0348 | www.senecadata.com